LÁMPARAS
ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

Marca OPTIMUS | Ref. APS-OPT100

- Voltaje: 100W
- Chip LED: SanAn SMD2835 -192 piezas
- Panel solar: 6V 8W poli cristalino de alta eficiencia energética.
- Batería: batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V 10 Ah (5000 * 2)
- Prueba de impacto IK80
- Función del producto: Control de luz + Inducción de radar
- Tamaño del cuerpo de la lámpara: 488 * 235 * 61
- Tamaño del panel solar: 397 * 211
- Iluminación de máxima potencia: iluminación continua durante 12 horas
- Área de irradiación: 100 metros cuadrados
- Nivel de protección: IP65
- Lúmenes totales: 1200lm
- Reglamento RETILAP

CRA. 12 # 16 – 81, Bogotá. PBX 3428045 PBX Cel (305) 734-1937 (311) 226-5318
E-mail ventas@grupoeib.com **Web:** grupoeib.com

LÁMPARAS
ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

Marca OPTIMUS Solares | Ref. APS-OPT150

- Voltaje: 150W
- Chip de LED: SanAn SMD2835 264PCS
- Panel solar: 6V 12W poli cristalino de alta eficiencia energética.
- Batería: batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V 15 Ah (5000 * 3)
- Prueba de impacto IK80
- Función del producto: Control de luz + Inducción de radar
- Tamaño del cuerpo de la lámpara: 618 * 255 * 61
- Tamaño del panel solar: 509 * 231
- Iluminación de máxima potencia: iluminación continua durante 12 horas
- Área de irradiación: 120 metros cuadrados
- Nivel de protección: IP65
- Lúmenes totales: 1800lm
- Reglamento RETILAP

CRA. 12 # 16 – 81, Bogotá. PBX 3428045 PBX Cel (305) 734-1937 (311) 226-5318
E-mail ventas@grupoeib.com **Web:** grupoeib.com

LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBLICO

Marca OPTIMUS Solares | Ref. APS-OPT200

- Voltaje: 200W
- Chip de LED: SanAn SMD2835 336PCS
- Panel solar: 6V 16W poli cristalino de alta eficiencia energética.
- Batería: batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V 20 Ah (5000 * 4)
- Prueba de impacto IK80
- Función del producto: control de luz + inducción de radar.
- Tamaño del cuerpo de la lámpara: 724 * 258 * 61
- Tamaño del panel solar: 605 * 233
- Iluminación de máxima potencia: iluminación continua durante 12 horas
- Área de irradiación: 150 metros cuadrados
- Nivel de protección: IP65
- Lúmenes totales: 2400lm
- Reglamento RETILAP

CRA. 12 # 16 – 81, Bogotá. PBX 3428045 PBX Cel (305) 734-1937 (311) 226-5318
E-mail ventas@grupoeib.com **Web:** grupoeib.com

LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBLICO SOLARES

Marca OPTIMUS | Ref. LS-OPT300

- Voltaje: 300W
- Chip de LED: SanAn SMD2835 456PCS
- Panel solar: 6V 25W poli cristalino de alta eficiencia energética.
- Batería: batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V 25 Ah (5000 * 5)
- Prueba de impacto IK80
- Función del producto: control de luz + inducción de radar.
- Tamaño del cuerpo de la lámpara: 707 * 395 * 76
- Tamaño del panel solar: 369 * 527
- Iluminación de máxima potencia: iluminación continua durante 12 horas
- Área de irradiación: 150 metros cuadrados
- Nivel de protección: IP65
- Lúmenes totales: 3600lm
- Reglamento RETILAP

CRA. 12 # 16 – 81, Bogotá. PBX 3428045 PBX Cel (305) 734-1937 (311) 226-5318
E-mail ventas@grupoeib.com **Web:** grupoeib.com

LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBLICO SOLARES

Marca OPTIMUS | Ref. APS-OPT400

- Voltaje: 400W
- Chip de LED: SanAn SMD2835 576PCS
- Panel solar: 6V 30W policristalino de alta eficiencia energética.
- Batería: batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V 30 Ah (5000 * 6)
- Prueba de impacto IK80
- Función del producto: Control de luz + inducción de radar.
- Tamaño del cuerpo de la lámpara: 781 * 395 * 76
- Tamaño del panel solar: 369 * 611
- Iluminación de máxima potencia: iluminación continua durante 12 horas
- Área de irradiación: 150 metros cuadrados
- Nivel de protección: IP65
- Lúmenes totales: 4800lm
- Reglamento RETILAP

CRA. 12 # 16 – 81, Bogotá. PBX 3428045 PBX Cel (305) 734-1937 (311) 226-5318
E-mail ventas@grupoeib.com **Web:** grupoeib.com